



## Svítidlo

# Lina80-S

11S-501I-35GGD/830, W



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Typ montáže                       | Nástěnné, Závěsné         |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé             |
| Tvar svítidla                     | Lineární                  |
| Barva svítidla                    | Bílá                      |
| Materiál                          | Hliník                    |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin      |
| Záruka                            | 60 měsíců                 |
| Popis svítidla                    | Svítidlo nástěnné/závěsné |
| Rozměry                           | 1964 mm × 80 mm × 93 mm   |
| Hmotnost                          | 7.5 kg                    |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                 |
| Druh optiky                       | Mikroprisma               |
| Světelný tok*                     | 7990 lm ± 10 %            |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá         |
| Měrný výkon                       | 108 lm/W                  |
| MacAdam zdroje                    | 2                         |
| Index podání barev                | 80                        |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17                        |
| Příkon svítidla                   | 73.8 W ± 10 %             |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI          |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                  |
| Frekvence                         | 50/60Hz                   |

 **CE** IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00200, N**  
spoj přímý

**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks

**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks

**00-00302, N**  
lankový závěs 6000mm  
-1 ks

**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
kabel 5x0,75 4000mm

**00-00363, K**  
kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, W**  
kalíšek stropní  
80x80x32mm

**00-01200, F**  
příslušenství k  
demontáži el. modulu z  
profilu

**00-20101, W**  
2xkoncovka - kov,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka;  
Lipo80/Lina80

**00-20103, W**  
2xkoncovka - plast,  
5pól.svorkovnice,  
přůchodka; Lipo80/Lina

**00-20700, W**  
2 ks úchytu na stěnu  
Lipo/Lina

**00-51301, W**  
sada pro zavěšení do 3ř  
lišty, pro stmívatelná  
svítidla