



## Svítidlo

# Lina80-S

11S-501K-25GHD/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Typ montáže    | Nástěnné, Závěsné         |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé             |
| Tvar svítidla  | Lineární                  |
| Barva svítidla | Stříbrná                  |
| Materiál       | Hliník                    |
| Životnost      | L90/B50 50 000 hodin      |
| Záruka         | 60 měsíců                 |
| Popis svítidla | Svítidlo nástěnné/závěsné |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Rozměry        | 1403 mm × 80 mm × 93 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL               |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Druh optiky            | Opálový difusor   |
| Světelný tok*          | 7800 lm ± 10 %    |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 116 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| UGR max. X=4H         | 23.1 |
| Y=8H, $\rho=70,50,20$ |      |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 67.2 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Zapojení svítidla | Stmívatelné DALI |
|-------------------|------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 40

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00200, N**  
 spoj přímý

**00-00300, N**  
 lankový závěs 2000mm  
 -1 ks

**00-00301, N**  
 lankový závěs 4000mm  
 -1 ks

**00-00302, N**  
 lankový závěs 6000mm  
 -1 ks

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 kabel 5x0,75 4000mm

**00-00363, K**  
 kabel 5x1,5 2000mm

**00-00364, K**  
 kabel 5x1,5 4000mm

**00-00365, K**  
 kabel 5x1,5 6000mm

**00-00366, K**  
 kabel 7x0,75 2000mm

**00-00367, K**  
 kabel 7x0,75 4000mm

**00-00368, K**  
 kabel 7x0,75 6000mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-01200, F**  
 příslušenství k  
 demontáži el. modulu z  
 profilu

**00-20101, S**  
 2xkoncovka - kov,  
 5pól.svorkovnice,  
 průchodka;  
 Lipo80/Lina80

**00-20103, S**  
 2xkoncovka - plast,  
 5pól.svorkovnice,  
 průchodka; Lipo80/Lina

**00-20700, S**  
 2 ks úchytu na stěnu  
 Lipo/Lina

**00-51301, S**  
 sada pro zavěšení do 3ř  
 lišty, pro stmívatelná  
 svítidla