



## Svítidlo

# Lina80-S


11S-531M-50GEE/830, S



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

## Technický výkres



|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                            |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé                      |
| Tvar svítidla                     | Lineární                           |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                           |
| Materiál                          | Hliník                             |
| Životnost                         | L90/B50 50 000 hodin               |
| Záruka                            | 5 let                              |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                   |
| Popis zboží                       | mřížka matná                       |
| Rozměry                           | 2810 mm × 80 mm × 93 mm            |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                          |
| Druh optiky                       | Matná parabolická hliníková mřížka |
| Světelný tok*                     | 11870 lm                           |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                  |
| Měrný výkon                       | 119 lm/W                           |
| MacAdam zdroje                    | 2                                  |
| Index podání barev                | 80                                 |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.2                               |
| Příkon svítidla*                  | 100 W                              |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                             |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                           |
| Frekvence                         | 50/60Hz                            |

 **CE** IP 20

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)