



Svítidlo

Lina80-S

11S-531M-50GEE/840, W



EPD®

Svítidla rodiny Lina80-S nabízíme v přisazené, závěsné a vestavné variantě, i s prosvětlenými rohy. Systém spojený do dlouhých linií či různých tvarů pomocí překrývaných spojů, které neprosvítají, uplatníte v malé kanceláři i velkém sále.

Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L90/B50 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	mřížka matná
Rozměry	2810 mm × 80 mm × 93 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Matná parabolická hliníková mřížka
Světelný tok*	12430 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	124 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	16.3
Příkon svítidla*	100 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

Ⓢ CE IP 20

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

