



## Svítidlo

# Zuli

121-200D-25GEE/830, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres




|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Typ montáže            | Přisazené                |
| Typ vyzařování         | Přímé                    |
| Tvar svítidla          | Hranaté                  |
| Barva svítidla         | Bílá                     |
| Materiál               | Hliník                   |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin     |
| Záruka                 | 5 let                    |
| Popis svítidla         | Svítidlo přisazené       |
| Popis zboží            | asymetrický reflektor    |
| Rozměry                | 1425 mm × 125 mm × 50 mm |
| Hmotnost               | 4.1 kg                   |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                |
| Druh optiky            | Asymetrický reflektor    |
| Světelný tok*          | 3390 lm                  |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon            | 113 lm/W                 |
| MacAdam zdroje         | 3                        |
| Index podání barev     | 80                       |
| Příkon svítidla*       | 30.1 W                   |
| Zapojení svítidla      | ON/OFF                   |
| Elektrické napětí      | 220-240V                 |
| Frekvence              | 50/60Hz                  |

⊕ IP 20

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

