



## Svítidlo

# Zuli

121-200I-40GGM/830, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Popis zboží	mikroprizma
Rozměry	2265 mm × 125 mm × 50 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	5410 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	114 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	18.7
Příkon svítidla*	47.3 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 1h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 20**

\*±10 %

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

