



## Svítidlo

# Zuli

121-200K-25GEM/840, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Hranaté              |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Rozměry        | 1425 mm × 125 mm × 50 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL                |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difuzor |
|-------------|-----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Světelný tok* | 3920 lm ± 10 % |
|---------------|----------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 146 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 2 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 23 |
|-----------------------------------|----|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 26.8 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
|-------------------|--|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 20

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

