



## Svítidlo

# Zuli

121-200K-30GGM/840, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	1705 mm × 125 mm × 50 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok*	6470 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	138 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
Příkon svítidla	46.9 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

  IP 20

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

