



## Svítidlo

# Zuli

121-200K-40GED/830, B



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres



|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Typ montáže            | Přisazené, Závěsné         |
| Typ vyzařování         | Přímé                      |
| Barva svítidla         | Černá                      |
| Materiál               | Hliník                     |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin       |
| Záruka                 | 60 měsíců                  |
| Popis svítidla         | Svítidlo přisazené/závěsné |
| Rozměry                | 2265 mm × 125 mm × 50 mm   |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                  |
| Druh optiky            | Opálový difuzor            |
| Světelný tok*          | 5990 lm ± 10 %             |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá          |
| Měrný výkon            | 140 lm/W                   |
| MacAdam zdroje         | 2                          |
| Index podání barev     | 80                         |
| Příkon svítidla        | 42.8 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla      | Stmívatelné DALI           |
| Elektrické napětí      | 220-240V                   |
| Frekvence              | 50/60Hz                    |

⊕ CE IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)