



## Svítidlo


# Zuli

121-301K-10GGM3/830, B



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres



Typ montáže	Nástěnné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo nástěnné
Rozměry	590 mm × 125 mm × 50 mm
Hmotnost	1.9 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok*	3140 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	118 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19.5
Příkon svítidla*	26.6 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)