



## Svítidlo

# Zuli

121-500I-30GEM/840, S



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už naštěstí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikroprisma, mřížka i opálový difuzor.

## Technický výkres



|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Typ montáže                       | Závěsné  |
| Typ vyzařování                    | Přímé  |
| Tvar svítidla                     | Hranaté  |
| Barva svítidla                    | Stříbrná   |
| Materiál                          | Hliník   |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                             |
| Záruka                            | 60 měsíců  |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                                 |
| Popis zboží                       | mikroprizma                                      |
| Rozměry                           | 1705 mm × 125 mm × 50 mm                         |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL  |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                                      |
| Světelný tok*                     | 2760 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                              |
| Měrný výkon                       | 127 lm/W   |
| MacAdam zdroje                    | 2  |
| Index podání barev                | 80   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 17.3   |
| Příkon svítidla                   | 21.8 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla                 | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí                 | 220-240V   |
| Frekvence                         | 50/60Hz  |

⊥ CE IP 20

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

