



Svítidlo

Zuli

121-501D-20GED/830, W



Pamatujete si ještě na ta hučící a blikající svítidla ze školních tříd? Tak těm už našťestí odzvonilo. Závěsná i přisazená LED svítidla Zuli zajistí světelný komfort ve třídách, kancelářích i nemocnicích bez těchto nešvarů. Svítidla mají přímé či přímo-nepřímé vyzařování, na výběr jsou čtyři délky a z optiky mikropřisma, mřížka i opálový difuzor.

Technický výkres



Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	asymetrický reflektor
Rozměry	1145 mm × 125 mm × 50 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Asymetrický reflektor
Světelný tok*	4070 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	113 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla*	36.1 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 20**

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)