


Svítidlo

Zuli-S

121S-500K-20GGE/830, W


Jest dáno, že v jednoduchosti je krása, a tak vzniklo i naše systémové svítidlo Zuli-S. Svítidlo Zuli-S navázalo na léta prověřené a vyzkoušené tvary svítidel, které člověk zná již dlouhou řadu let. Ve svítidlech najdete velmi efektivní světelný zdroj LED, díky čemuž mají svítidla velmi vysokou ekonomickou a v neposlední řadě ekologickou hodnotu, neboť potřebují poměrně malé množství energie. Svítidla Zuli-S mohou být osazena parabolickou mřížkou z leštěného hliníkové plechu či opálovým difuzorem.

Technický výkres


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	1135 mm × 125 mm × 50 mm
Hmotnost	3.1 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4100 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	132 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80
Příkon svítidla	31.1 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 20

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00352, K
 Kabel 3x0,75 2000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 kabel 5x0,75 4000mm

00-00358, K
 Kabel 3x0,75 4000mm

00-00360, K
 Kabel 3x0,75 6000mm

00-00363, K
 kabel 5x1,5 2000mm

00-00364, K
 kabel 5x1,5 4000mm

00-00365, K
 kabel 5x1,5 6000mm

00-00370, S
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

121-00200, N
 spoj přímý + propojovací
 kabel

121-00300, N
 lankový závěs 2000mm
 -1 ks

121-00301, N
 lankový závěs 4000mm
 -1 ks

121-00302, N
 lankový závěs 6000mm
 -1 ks

121-20101, W
 2xkoncovka - plast