



Svítidlo

Rotao100

127-5C1K-10GGE/830, B



Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Rozměry | ø 1500 mm × 87 mm |
| Hmotnost | 19.7 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 10360 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 106 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.4 |
| Příkon svítidla* | 98 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


 CE IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)