


**Svítidlo**

# Flumo100-S

**128S-XXXI-XXGXE/840, W**


Rozlehlé prostory, dlouhé chodby – taková místa si žádají něco speciálního. Lineární hliníkový profil, který se vine dle vašeho přání a rozehraje dokonalou navigační křivku každým prostorem. Systémová svítidla rodiny Flumo100-S se plně přizpůsobí vašim možnostem a fantazii. Mohou vést přímo, či meandrovat jako řeka. S různými délkami a úhly se meze nekladou. K sestavení osvětlovacího systému Flumo-S můžete využít varianty závěsných či přisazených zaoblených svítidel. Dodáváme je s opálovým difuzorem nebo mikroprismou v široké škále barev dle Halla RAL vzorníku. Svítidla mohou být ovládána pomocí technologie Bluetooth z vašeho chytrého zařízení.

Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Jiný tvar
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Popis zboží	oblouk Rxxx - Y°
Rozměry	0 mm × 100 mm × 87 mm
Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	730 lm - 4180 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	88 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	99
Příkon svítidla	8.3 W - 48 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)