



## Svítidlo

# Sant-S


132S-500K-10GGD/830, S



Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek

## Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné, Lištové
-------------	-----------------------------

Typ vyzařování	Přímé-nepřímé
----------------	---------------

Tvar svítidla	Lineární
---------------	----------

Barva svítidla	Stříbrná
----------------	----------

Materiál	Hliník
----------	--------

Životnost	L80/B20 50 000 hodin
-----------	----------------------

Záruka	60 měsíců
--------	-----------

Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné/lištové
----------------	------------------------------------

Rozměry	562 mm × 66 mm × 92 mm
---------	------------------------

Hmotnost	1.7 kg
----------	--------

Světelný zdroj	LED MODUL
----------------	-----------

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	1680 lm ± 10 %
---------------	----------------

Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
------------------------	-------------------

Měrný výkon	104 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	23.4
-----------------------------------	------

Příkon svítidla	16.2 W ± 10 %
-----------------	---------------

Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
-------------------	------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------




# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs  
6000mm -1 ks



**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm



**00-00600, F**  
stropní úchyt pro  
svítidla 132-5xxK,  
04-2000x, 05-2000x,  
09-



**00-51301, S**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro stmívatelná  
svítidla



**132-50031, S**  
tubus závěsný 1000 mm



**132-50100, S**  
koncovka



**132-50201, F**  
spoj přímý (pro  
stmívatelná sv.)



**132-51100, K**  
difuzor 2295 mm