



## Svítidlo

# Sant-S


132S-500K-20GFQ/TC, B



Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek

## Technický výkres



|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Závěsné, Lištové |
|-------------|-----------------------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Typ vyzařování | Přímé-nepřímé |
|----------------|---------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Tvar svítidla | Lineární |
|---------------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Barva svítidla | Černá |
|----------------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Materiál | Hliník |
|----------|--------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
|-----------|----------------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 5 let |
|--------|-------|

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné/lištové |
|----------------|------------------------------------|

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Rozměry | 1122 mm × 66 mm × 92 mm |
|---------|-------------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 3.5 kg |
|----------|--------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Světelný zdroj | LED MODUL |
|----------------|-----------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Světelný tok* | 2490 lm |
|---------------|---------|

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Teplota chromatičnosti | 2700 - 6500K nastavitelná bílá |
|------------------------|--------------------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Měrný výkon | 92 lm/W |
|-------------|---------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 90 |
|--------------------|----|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.3 |
|-----------------------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Příkon svítidla* | 27 W |
|------------------|------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Zapojení svítidla | DALI DT8 |
|-------------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|

⊕ CE IP 20

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs  
6000mm -1 ks



**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00370, B**  
kališek stropní  
80x80x32mm




**00-00600, F**  
stropní úchyt pro  
svítidla 132-5xxK,  
04-2000x, 05-2000x,  
09-



**132-50031, B**  
tubus závěsný 1000 mm



**132-50100, B**  
koncovka



**132-50201, F**  
spoj přímý (pro  
stímatelná sv.)



**132-51100, K**  
difuzor 2295 mm