



## Svítidlo

# Sant-S

132S-500K-30GEE/840, S



Holandský designér Rob van Beek vdechl LED lineárnímu svítidlu s opálovým difusorem světový vzhled. V Čechách jsme pak Sant-S vyrobili speciálně pro LED zdroje a technologii Human Centric Lighting. V praxi to vypadá tak, že světlo mění intenzitu a teplotu chromatičnosti podle biologických rytmů. Člověk se cítí v uzavřeném prostoru přirozeně, protože osvětlení simuluje denní světlo. Pokud hledáte systémová lineární svítidla pro kanceláře, školy nebo nemocnice, právě jste je našli. K atraktivnímu vzhledu jsme svítidlu přidali vysokou účinnost až 150 lm/W a díky stmívatelnosti nízkou spotřebu. Přímé-nepřímé světlo příjemně svítí, zvyšuje jas pozadí a tím navozuje zrakovou pohodu.

Design Rob van Beek

## Technický výkres



|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Závěsné, Lištové |
|-------------|-----------------------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| Typ vyzařování | Přímé-nepřímé |
|----------------|---------------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Tvar svítidla | Lineární |
|---------------|----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Barva svítidla | Stříbrná |
|----------------|----------|

|          |        |
|----------|--------|
| Materiál | Hliník |
|----------|--------|

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
|-----------|----------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 60 měsíců |
|--------|-----------|

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/závěsné/lištové |
|----------------|------------------------------------|

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Rozměry | 1682 mm × 66 mm × 92 mm |
|---------|-------------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Hmotnost | 4.9 kg |
|----------|--------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Světelný zdroj | LED MODUL |
|----------------|-----------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
|-------------|-----------------|

|               |                |
|---------------|----------------|
| Světelný tok* | 3280 lm ± 10 % |
|---------------|----------------|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
|------------------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 116 lm/W |
|-------------|----------|

|                |   |
|----------------|---|
| MacAdam zdroje | 3 |
|----------------|---|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Index podání barev | 80 |
|--------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22 |
|-----------------------------------|----|

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Příkon svítidla | 28.2 W ± 10 % |
|-----------------|---------------|

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
|-------------------|--------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Elektrické napětí | 220-240V |
|-------------------|----------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Frekvence | 50/60Hz |
|-----------|---------|



 IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**


**00-00300, N**  
lankový závěs 2000mm  
-1 ks



**00-00301, N**  
lankový závěs 4000mm  
-1 ks



**00-00302, N**  
lankový závěs  
6000mm -1 ks



**00-00350, K**  
Kabel 3x0,75 1000mm



**00-00352, K**  
Kabel 3x0,75 2000mm



**00-00354, K**  
Kabel 5x0,75 1000mm



**00-00355, K**  
Kabel 5x0,75 2000mm



**00-00370, S**  
kališek stropní  
80x80x32mm



**00-00600, F**  
stropní úchyt pro  
svítidla 132-5xxK,  
04-2000x, 05-2000x,  
09-



**00-51300, S**  
sada pro zavěšení do 3f  
lišty, pro nestmívatelná  
svítidla



**132-50031, S**  
tubus závěsný 1000 mm



**132-50100, S**  
koncovka



**132-50200, F**  
spoj přímý



**132-51100, K**  
difuzor 2295 mm