



## Svítidlo


# Kvado

14-204I-40GEM/840, S



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobená z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

## Technický výkres



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Závěsné         |
| Typ vyzařování                    | Přímé                      |
| Tvar svítidla                     | Hranaté                    |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                   |
| Materiál                          | Hliník                     |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin       |
| Záruka                            | 5 let                      |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/závěsné |
| Rozměry                           | 600 mm × 600 mm × 129 mm   |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                  |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                |
| Světelný tok*                     | 4010 lm                    |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá        |
| Měrný výkon                       | 110 lm/W                   |
| MacAdam zdroje                    | 3                          |
| Index podání barev                | 80                         |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 19.1                       |
| Příkon svítidla*                  | 36.3 W                     |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF + 1h nouze          |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                   |
| Frekvence                         | 50/60Hz                    |

⊥ CE IP 20

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00333, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00340, S**  
sada pro zavěšení  
4000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00344, S**  
sada pro zavěšení  
6000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek