



Svítidlo

Kvado

14-204I-90GEM/840, W



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobena z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné

Rozměry	900 mm × 900 mm × 129 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
-------------	-------------

Světelný tok*	9020 lm
---------------	---------

Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
------------------------	---------------------

Měrný výkon	111 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	80
--------------------	----

UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	19
-----------------------------------	----

Příkon svítidla*	81.6 W
------------------	--------

Zapojení svítidla	ON/OFF + 1h nouze
-------------------	-------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

⊥ CE IP 20

*±10 %

Ke stažení

Montážní návod



Fotografie



Příslušenství

00-00333, W
sada pro zavěšení
2000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00340, W
sada pro zavěšení
4000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00344, W
sada pro zavěšení
6000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek