



## Svítidlo

# Kvado

14-204K-25GEE/830, W



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobena z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	1500 mm × 1500 mm × 129 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok*	23710 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	105 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.2
Příkon svítidla*	226.8 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE** IP 20

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00333, W**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00340, W**  
sada pro zavěšení  
4000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00344, W**  
sada pro zavěšení  
6000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek