



Svítidlo

Kvado

14-204K-40GEE/830, S



Svítidla rodiny Kvado jsou vyrobená z kvalitního hliníkového profilu a jsou nabízena ve variantě s přímým a přímo-nepřímým typem vyzařování. Svým jednoduchým tvarem a kvalitou zpracování pak svítidla lehce zapadnou do jakéhokoliv prostoru. Svítidla v sobě mohou kombinovat opálový difuzor či mikroprismatickou optiku. Díky tomu je můžete využít v administrativních budovách, obchodních centrech, veřejných prostorech či rezidencích. Svítidla se závěsným nebo přisazeným typem montáže můžeme nalakovat různými barvami dle našeho Halla RAL vzorníku.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené, Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Hranaté
Barva svítidla	Stříbrná
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo přisazené/závěsné
Rozměry	600 mm × 600 mm × 129 mm
Hmotnost	9.6 kg
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difuzor
Světelný tok*	3350 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	92 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	20.3
Příkon svítidla	36.3 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Předřadník nestmívatelný
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



 IP 20

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00333, S
sada pro zavěšení
2000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00340, S
sada pro zavěšení
4000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek



00-00344, S
sada pro zavěšení
6000mm, lanka 4ks,
kabel 5x0,75mm, kalíšek