



Svítidlo


Puri

143-060K-10GGQ/TC, W



Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu bez kabelů nebo zavěšení. Rámečková varianta má velkou výhodu ve své velmi jednoduché montáži i demontáži. Díky různým průměrům svítidel vytvoříte na stropě kombinace, které budou nejlépe vyhovovat potřebám obchodních prostor, kanceláří, hotelů či chodeb. Puri splyne s interiérem a také se hravě kombinuje s dalšími rodinami kruhových svítidel.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	$\varnothing 620$ mm \times 90 mm
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Opálový difusor
-------------	-----------------

Světelný tok*	4980 lm \pm 10 %
---------------	--------------------

Teplota chromatičnosti	2700 - 6500K nastavitelná bílá
------------------------	--------------------------------

Měrný výkon	103 lm/W
-------------	----------

MacAdam zdroje	3
----------------	---

Index podání barev	90
--------------------	----

Příkon svítidla	48.3 W \pm 10 %
-----------------	-------------------

Zapojení svítidla	DALI DT8
-------------------	----------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)