



Svítidlo



Puri

143-060K-10GGQ/TC, W



Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu bez kabelů nebo zavěšení. Rámečková varianta má velkou výhodu ve své velmi jednoduché montáži i demontáži. Díky různým průměrům svítidel vytvoříte na stropě kombinace, které budou nejlépe vyhovovat potřebám obchodních prostor, kanceláří, hotelů či chodeb. Puri splyne s interiérem a také se hravě kombinuje s dalšími rodinami kruhových svítidel.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	$\varnothing 620$ mm \times 90 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	4980 lm
Teplota chromatičnosti	2700 - 6500K nastavitelná bílá
Měrný výkon	103 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90

Příkon svítidla*	48.3 W
Zapojení svítidla	DALI DT8
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

* ± 10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)