



Svítidlo



Puri

143-080K-10GHD/840, W



Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu bez kabelů nebo zavěšení. Rámečková varianta má velkou výhodu ve své velmi jednoduché montáži i demontáži. Díky různým průměrům svítidel vytvoříte na stropě kombinace, které budou nejlépe vyhovovat potřebám obchodních prostor, kanceláří, hotelů či chodeb. Puri splyne s interiérem a také se hravě kombinuje s dalšími rodinami kruhových svítidel.

Technický výkres



| | |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže | Vestavné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Bílá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo vestavné |

| | |
|----------------|------------------|
| Rozměry | ø 870 mm × 90 mm |
| Hmotnost | 8,8 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 12680 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 130 lm/W |

| | |
|-----------------------------------|------|
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 23.1 |

| | |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla* | 97.2 W |
| Zapojení svítidla | DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE** IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

