



## Svítidlo



# Puri

143-0A0I-10GEE/840, W



Přemýšleli jsme, jak dosáhnout naprosté designové čistoty. A tak vznikla rodina vestavných kruhových svítidel Puri. Vyberte si mezi rámečkovou a bezrámečkovou verzí. Namontujete ji přímo do stropu bez kabelů nebo zavěšení. Rámečková varianta má velkou výhodu ve své velmi jednoduché montáži i demontáži. Díky různým průměrům svítidel vytvoříte na stropě kombinace, které budou nejlépe vyhovovat potřebám obchodních prostor, kanceláří, hotelů či chodeb. Puri splyne s interiérem a také se hravě kombinuje s dalšími rodinami kruhových svítidel.

## Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo vestavné

Rozměry	$\varnothing 1170 \text{ mm} \times 90 \text{ mm}$
Hmotnost	19.5 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	10340 lm $\pm$ 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá

Měrný výkon	113 lm/W
MacAdam zdroje	3

Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	17.5

Příkon svítidla	91.3 W $\pm$ 10 %
-----------------	-------------------

Zapojení svítidla	Předradník nestmívatelný
-------------------	--------------------------

Elektrické napětí	220-240V
-------------------	----------

Frekvence	50/60Hz
-----------	---------

 **CE** IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)