



Svítidlo

Lina45

145-2COK-20GGM/830, W



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

Technický výkres



Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	1127 mm × 47 mm × 69 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok*	2390 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	151 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	25.9
Příkon svítidla*	15.8 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 1h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)