



Svítidlo

Lina45

145-2COZ-30GEE/840, B




EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

Technický výkres



| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Typ montáže | Přisazené |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené |
| Rozměry | 1688 mm × 47 mm × 69 mm |
| Hmotnost | 3.8 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Plastová mřížka černá nízké UGR |
| Světelný tok* | 3210 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 152 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.5 |
| Příkon svítidla* | 21.1 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE IP 20**

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)