



## Svítidlo

# Lina45

145-5B1K-20GGD/830, B



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

## Technický výkres



|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                              |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé batwing nepřímá optika |
| Tvar svítidla                     | Lineární                             |
| Barva svítidla                    | Černá                                |
| Materiál                          | Hliník                               |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                 |
| Záruka                            | 60 měsíců                            |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                     |
| Popis zboží                       | D/I - 59/41                          |
| Rozměry                           | 1127 mm × 47 mm × 69 mm              |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                            |
| Druh optiky                       | Opálový difusor                      |
| Světelný tok*                     | 4080 lm ± 10 %                       |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                    |
| Měrný výkon                       | 149 lm/W                             |
| MacAdam zdroje                    | 3                                    |
| Index podání barev                | 80                                   |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.8                                 |
| Příkon svítidla                   | 27.4 W ± 10 %                        |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI                     |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                             |
| Frekvence                         | 50/60Hz                              |

  IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)