



## Svítidlo

# Lina45

145-5B1K-30GGM/830, S



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Typ montáže                    | Závěsné  |
| Typ vyzařování                 | Přímo-nepřímé batwing nepřímá optika             |
| Tvar svítidla                  | Lineární   |
| Barva svítidla                 | Stříbrná   |
| Materiál                       | Hliník   |
| Životnost                      | L80/B20 50 000 hodin                             |
| Záruka                         | 24 měsíců  |
| Popis svítidla                 | Svítidlo závěsné                                 |
| Popis zboží                    | D/I - 56/44                                      |
| Rozměry                        | 1688 mm × 47 mm × 69 mm                          |
| Světelný zdroj                 | LED MODUL  |
| Druh optiky                    | Opálový difusor                                  |
| Světelný tok*                  | 6400 lm ± 10 %                                   |
| Teplota chromatičnosti         | 3000 K teplá bílá                                |
| Měrný výkon                    | 151 lm/W   |
| MacAdam zdroje                 | 3  |
| Index podání barev             | 80   |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.6   |
| Příkon svítidla                | 42.4 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla              | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí              | 220-240V   |
| Frekvence                      | 50/60Hz  |

⊥ CE IP 20

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)