



Svítidlo

Lina45

145-5B1Z-40GEM3/830, B



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

Technický výkres




| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé batwing nepřímá optika |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 2 roky |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Popis zboží | D/I - 62/38 |
| Rozměry | 2249 mm × 47 mm × 69 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Plastová mřížka černá nízké UGR |
| Světelný tok* | 5900 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 146 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 12.8 |
| Příkon svítidla* | 40.4 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 3h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 CE IP 20

*±10 %

Křivka



Ke stažení

Montážní návod



Fotografie

