



## Svítidlo

# Lina45

145-5C1K-40GGD/840, B



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

## Technický výkres



|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                           |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé čirá nepřímá optika |
| Tvar svítidla                     | Lineární                          |
| Barva svítidla                    | Černá                             |
| Materiál                          | Hliník                            |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin              |
| Záruka                            | 60 měsíců                         |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                  |
| Popis zboží                       | D/I - 53/47                       |
| Rozměry                           | 2249 mm × 47 mm × 69 mm           |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                         |
| Druh optiky                       | Opálový difusor                   |
| Světelný tok*                     | 9360 lm ± 10 %                    |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá               |
| Měrný výkon                       | 166 lm/W                          |
| MacAdam zdroje                    | 3                                 |
| Index podání barev                | 80                                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.5                              |
| Příkon svítidla                   | 56.5 W ± 10 %                     |
| Zapojení svítidla                 | Stmívatelné DALI                  |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                          |
| Frekvence                         | 50/60Hz                           |

 CE IP 20

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

