



## Svítidlo

# Lina45

145-5C1Z-40GGE/830, S



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.

## Technický výkres




|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ montáže                       | Závěsné                           |
| Typ vyzařování                    | Přímo-nepřímé čirá nepřímá optika |
| Tvar svítidla                     | Lineární                          |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                          |
| Materiál                          | Hliník                            |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin              |
| Záruka                            | 5 let                             |
| Popis svítidla                    | Svítidlo závěsné                  |
| Popis zboží                       | D/I - 52/48                       |
| Rozměry                           | 2249 mm × 47 mm × 69 mm           |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                         |
| Druh optiky                       | Plastová mřížka černá nízké UGR   |
| Světelný tok*                     | 8810 lm                           |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                 |
| Měrný výkon                       | 155 lm/W                          |
| MacAdam zdroje                    | 3                                 |
| Index podání barev                | 80                                |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 12.6                              |
| Příkon svítidla*                  | 56.7 W                            |
| Zapojení svítidla                 | ON/OFF                            |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                          |
| Frekvence                         | 50/60Hz                           |

⊕ CE IP 20

\*±10 %

# Křivka



**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

