



Svítidlo

Lina45-S

145S-5C1K-25GGM3/830, B



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45-S nabízí varianty s opálem, mikropřismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Dále můžete modulární svítidlo doplnit o modul s reaktorem Vali55, kruhovým svítidlem Rundo nebo 2 - 3 reflektory CUBE. Nepřímou složku svícení zabezpečí modul čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu. Jistě vítanou vlastností je také možnost závěsu ve spoji profilů, které jsou zároveň vybaveny krytkami pro zabránění, byť jen minimálního průsvitu. Jednotlivé segmenty spojíte snadno pomocí konektorů a zapojíte do 230 V.

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ montáže | Závěsné |
| Typ vyzařování | Přímo-nepřímé čirá nepřímá optika |
| Tvar svítidla | Lineární |
| Barva svítidla | Černá |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka | 2 roky |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné |
| Popis zboží | D/I - 55/45 |
| Rozměry | 1403 mm × 47 mm × 69 mm |
| Světelný zdroj | LED MODUL |
| Druh optiky | Opálový difusor |
| Světelný tok* | 5390 lm |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon | 153 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.5 |
| Příkon svítidla* | 35.3 W |
| Zapojení svítidla | ON/OFF + 3h nouze |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |

 **CE IP 20**

*±10 %

Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství

00-00354, K
 Kabel 5x0,75 1000mm

00-00355, K
 Kabel 5x0,75 2000mm

00-00356, K
 kabel 5x0,75 4000mm

00-00357, K
 kabel 5x0,75 6000mm

00-00370, B
 kalíšek stropní
 80x80x32mm

145-01200, F
 příslušenství k
 demontáži el. modulu z
 profilu Liny145

145-20700, B
 2 ks úchytů na stěnu
 Lina45

145-50101, B
 2xkoncovka - kov,
 šroubová

145-50102, B
 2xkoncovka - kov,
 bezšroubová

145-50200, F
 spoj přímý a krytky
 průsvitu

145-50300, N
 lankový závěs 2000mm-1
 ks + kovový úchyt

145-50301, N
 lankový závěs
 4000mm-1 ks + kovový
 úchyt

145-50302, N
 lankový závěs 6000mm-1
 ks + kovový úchyt

145-50303, N
 lankový závěs na spoj
 2000mm-1 ks + kovový
 úchyt

145-50304, N
 lankový závěs na spoj
 4000mm-1 ks + kovový
 úchyt

145-50305, N
 lankový závěs na spoj
 6000mm-1 ks + kovový
 úchyt