



Svítidlo

Lina45-S

=145S-A00I-40GGM3/840



Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá. Lina45-S nabízí varianty s opálem, mikropřismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Dále můžete modulární svítidlo doplnit o modul s reлектorem Vali55, kruhovým svítidlem Rundo nebo 2 - 3 reflektory CUBE. Nepřímou složku svícení zabezpečí modul čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu. Jistě vítanou vlastností je také možnost závěsu ve spoji profilů, které jsou zároveň vybaveny krytkami pro zabránění, byť jen minimálního průsvitu. Jednotlivé segmenty spojíte snadno pomocí konektorů a zapojíte do 230 V.

Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Lineární
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	2 roky
Popis svítidla	Svítidlo


Rozměry	2240 mm × 47 mm × 69 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Mikropřisma
Světelný tok*	4550 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	149 lm/W
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20	22.4

Příkon svítidla*	30.5 W
Zapojení svítidla	ON/OFF + 3h nouze
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz




*±10 %

Technický výkres



Křivka



Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

Příslušenství



00-00355, K
Kabel 5x0,75 2000mm



00-00356, K
kabel 5x0,75 4000mm



00-00357, K
kabel 5x0,75 6000mm



00-00370, B
kališek stropní
80x80x32mm



00-00370, S
kališek stropní
80x80x32mm



00-00370, W
kališek stropní
80x80x32mm



145-01200, F
příslušenství k
demontráži el. modulu z
profilu Liny145



145-50101, B
2xkoncovka - kov,
šroubová



145-50101, S
2xkoncovka - kov,
šroubová



145-50101, W
2xkoncovka - kov,
šroubová



145-50102, B
2xkoncovka - kov,
bezšroubová



145-50102, S
2xkoncovka - kov,
bezšroubová



145-50102, W
2xkoncovka - kov,
bezšroubová



145-50200, F
spoj přímý a krytky
průsvitu




145-50300, N
lankový závěs 2000mm-1
ks + kovový úchyt



145-50301, N
lankový závěs
4000mm-1 ks + kovový
úchyt



145-50302, N
lankový závěs 6000mm-1
ks + kovový úchyt



145-50303, N
lankový závěs na spoj
2000mm-1 ks + kovový
úchyt



145-50304, N
lankový závěs na spoj
4000mm-1 ks + kovový
úchyt



145-50305, N
lankový závěs na spoj
6000mm-1 ks + kovový
úchyt