



## Svítidlo

# Lina45-S

=145S-A02C-102HD/840



EPD®

Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45-S nabízí varianty s opálem, mikropřismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Dále můžete modulární svítidlo doplnit o modul s reaktorem Vali55, kruhovým svítidlem Rundo nebo 2 - 3 reflektory CUBE. Nepřímou složku svícení zabezpečí modul čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu. Jistě vítanou vlastností je také možnost závěsu ve spoji profilů, které jsou zároveň vybaveny krytkami pro zabránění, byť jen minimálního průsvitu. Jednotlivé segmenty spojíte snadno pomocí konektorů a zapojíte do 230 V.

Typ vyzařování	Nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	60 měsíců
Popis svítidla	Svítidlo
Rozměry	700 mm × 47 mm × 69 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Čirý kryt
Světelný tok*	1210 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	148 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
Příkon svítidla	8.2 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Stmívatelné DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20

Technický výkres



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00354, K**  
 Kabel 5x0,75 1000mm

**00-00355, K**  
 Kabel 5x0,75 2000mm

**00-00356, K**  
 kabel 5x0,75 4000mm

**00-00357, K**  
 kabel 5x0,75 6000mm

**00-00370, B**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, S**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**00-00370, W**  
 kalíšek stropní  
 80x80x32mm

**145-01200, F**  
 příslušenství k  
 demontáži el. modulu z  
 profilu Liny145

**145-20700, B**  
 2 ks úchytu na stěnu  
 Lina45

**145-20700, S**  
 2 ks úchytu na stěnu  
 Lina45

**145-20700, W**  
 2 ks úchytu na stěnu  
 Lina45

**145-50101, B**  
 2xkoncovka - kov,  
 šroubová

**145-50101, S**  
 2xkoncovka - kov,  
 šroubová

**145-50101, W**  
 2xkoncovka - kov,  
 šroubová

**145-50102, B**  
 2xkoncovka - kov,  
 bezšroubová

**145-50200, F**  
 spoj přímý a krytky  
 průsvitu

**145-50300, N**  
 lankový závěs 2000mm-1  
 ks + kovový úchyt

**145-50301, N**  
 lankový závěs  
 4000mm-1 ks + kovový  
 úchyt

**145-50302, N**  
 lankový závěs 6000mm-1  
 ks + kovový úchyt

**145-50303, N**  
 lankový závěs na spoj  
 2000mm-1 ks + kovový  
 úchyt

**145-50304, N**  
 lankový závěs na spoj  
 4000mm-1 ks + kovový  
 úchyt

**145-50305, N**  
 lankový závěs na spoj  
 6000mm-1 ks + kovový  
 úchyt