


**Svítidlo**

# Rundo 120

15-2B0I-10GHD/840, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 120 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je rozsáhlá funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorům. U svítidel Rundo120 si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

**Technický výkres**


|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Typ montáže            | Přisazené            |
| Typ vyzařování         | Přímé                |
| Tvar svítidla          | Kruhové              |
| Barva svítidla         | Černá                |
| Materiál               | Hliník               |
| Životnost              | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka                 | 5 let                |
| Popis svítidla         | Svítidlo přisazené   |
| Rozměry                | ø 1240 mm × 120 mm   |
| Světelný zdroj         | LED MODUL            |
| Druh optiky            | Mikroprisma          |
| Světelný tok*          | 15260 lm             |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá  |
| Měrný výkon            | 111 lm/W             |
| MacAdam zdroje         | 2                    |
| Index podání barev     | 80                   |
| Příkon svítidla*       | 137.1 W              |
| Zapojení svítidla      | DALI                 |
| Elektrické napětí      | 220-240V             |
| Frekvence              | 50/60Hz              |


**CE IP 20**

\*±10 %

# Křivka



