


**Svítidlo**

# Rundo 120

**15-2BOK-10GEM/840, W**


Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 120 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je rozsáhlá funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorům. U svítidel Rundo120 si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

**Technický výkres**


Typ montáže	Přisazené
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 50 000 hodin
Záruka	5 roků
Popis svítidla	Svítidlo přisazené
Rozměry	ø 1240 mm × 120 mm

Druh optiky	Opálový difusor
Světelný tok	10240 lm ± 10 %
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	109 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80

Příkon svítidla	94 W ± 10 %
Zapojení svítidla	Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz



# Křivka



