


**Svítidlo**

# Rundo 120

15-2B0K-10GGM/840, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 120 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je rozsáhlá funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorám. U svítidel Rundo120 si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

**Technický výkres**


|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Přisazené            |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Stříbrná             |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené   |
| Rozměry        | ø 1240 mm × 120 mm   |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Druh optiky            | Opálový difusor     |
| Světelný tok*          | 13910 lm ± 10 %     |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon            | 108 lm/W            |
| MacAdam zdroje         | 2                   |
| Index podání barev     | 80                  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Příkon svítidla   | 129 W ± 10 %                                     |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V   |
| Frekvence         | 50/60Hz  |



# Křivka

