



## Svítidlo

# Rundo 120

15-590I-10GEM/830, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 120 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je rozsáhlá funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorům. U svítidel Rundo120 si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

## Technický výkres



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Typ montáže    | Závěsné              |
| Typ vyzařování | Přímé                |
| Tvar svítidla  | Kruhové              |
| Barva svítidla | Bílá                 |
| Materiál       | Hliník               |
| Životnost      | L80/B10 50 000 hodin |
| Záruka         | 60 měsíců            |
| Popis svítidla | Svítidlo závěsné     |
| Rozměry        | ø 950 mm × 120 mm    |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Druh optiky            | Mikroprisma       |
| Světelný tok*          | 6670 lm ± 10 %    |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá |
| Měrný výkon            | 91 lm/W           |
| MacAdam zdroje         | 2                 |
| Index podání barev     | 80                |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Příkon svítidla   | 73.6 W ± 10 %                                    |
| Zapojení svítidla | Elektronický předřadník nestmívatelný s 1h nouzí |
| Elektrické napětí | 220-240V   |
| Frekvence         | 50/60Hz  |

⊕ CE IP 20

# Křivka

