


Svítidlo

Rundo 120

15-590I-10GGD/840, B



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem o výšce 120 mm se mohou chlubit výborným měrným výkonem až 145 lm/W. Tato rodina svítidel je rozsáhlá funkcemi a rozměrem o průměru až 1150 mm. Přisazená či závěsná svítidla využijete jako základní světelné vybavení komerčních i rezidenčních prostor. Díky promyšlené technologii svítidla neoslňují, ale naopak se osvětlení přizpůsobí menším i velkým komerčním prostorám. U svítidel Rundo120 si můžete zvolit mezi variantou s opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismatickou optickou strukturou.

Technický výkres


Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Černá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Rozměry	ø 950 mm × 120 mm

Druh optiky	Mikroprisma
Světelný tok*	9470 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K studená bílá
Měrný výkon	107 lm/W
MacAdam zdroje	2
Index podání barev	80

Příkon svítidla*	88.1 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz


CE IP 20

*±10 %

Křivka



