


**Svítidlo**

# Vali55

178-100W-10GGE/940, B



Svítidla Vali55 jsou svými rozměry nejmenším válcovými svítidly v naší nabídce. Vali55 mají 4 druhy reflektorů s různými úhly poloviční svítivosti, díky čemuž nabízí i velké variace světelných výstupů. Svítidla mají velmi subtilní minimalistický tvar, a tak se hodí do mnoha interiérů, ve kterých působí decentně a nenápadně. Vali55 mohou být přisazená, závěsná či polovestavná, a tak roste jejich oblast použití. Díky těmto vlastnostem naleznou uplatnění v obchodních prostorech, barech či hotelech nebo rezidencích.

**Technický výkres**


|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ montáže    | Vestavné              |
| Typ vyzařování | Přímé                 |
| Tvar svítidla  | Kruhové               |
| Barva svítidla | Černá                 |
| Materiál       | Hliník                |
| Životnost      | L80/B20 50 000 hodin  |
| Záruka         | 60 měsíců             |
| Popis svítidla | Svítidlo polovestavné |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rozměry        | ø 55 mm × 160 mm |
| Hmotnost       | 0.6 kg           |
| Světelný zdroj | LED MODUL        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Druh optiky            | Reflektor           |
| Světelný tok*          | 1750 lm ± 10 %      |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon            | 88 lm/W             |
| MacAdam zdroje         | 3                   |
| Index podání barev     | 90                  |
| Vyzařovací úhel        | 68°                 |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Příkon svítidla   | 20 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí | 220-240V                 |
| Frekvence         | 50/60Hz                  |



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)