


**Svítidlo**

# Vali80

179-100F-10GHD/930, W



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali80. Válcové svítidlo nabízíme v závěsné, přisazené a polovestavné variantě. Navštívit s ním můžete domácnosti, obchodní a společenské prostory nebo bary. Vybírat můžete ze tří základních barev – bílé, černé a stříbrné nebo barev z Halla RAL vzorníku.

**Technický výkres**


|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ montáže            | Vestavné              |
| Typ vyzařování         | Přímé                 |
| Tvar svítidla          | Kruhové               |
| Barva svítidla         | Bílá                  |
| Materiál               | Hliník                |
| Životnost              | L80/B10 60 000 hodin  |
| Záruka                 | 5 let                 |
| Popis svítidla         | Svítidlo polovestavné |
| Rozměry                | ø 80 mm × 160 mm      |
| Světelný zdroj         | LED MODUL             |
| Druh optiky            | Reflektor             |
| Světelný tok*          | 2830 lm               |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá     |
| Měrný výkon            | 86 lm/W               |
| MacAdam zdroje         | 3                     |
| Index podání barev     | 90                    |
| Vyzařovací úhel        | 32°                   |
| Příkon svítidla*       | 33 W                  |
| Zapojení svítidla      | DALI                  |
| Elektrické napětí      | 220-240V              |
| Frekvence              | 50/60Hz               |


**CE IP 20**

\*±10 %

**Ke stažení**

Montážní návod



Fotografie

