



## Svítidlo

# Vali80

179-100U-10GGE/930, S



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali80. Válcové svítidlo nabízíme v závěsné, přisazené a polovestavné variantě. Nasvítit s ním můžete domácnosti, obchodní a společenské prostory nebo bary. Vybírat můžete ze tří základních barev – bílé, černé a stříbrné nebo barev z Halla RAL vzorníku.

## Technický výkres



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Typ montáže            | Vestavné                 |
| Typ vyzařování         | Přímé                    |
| Tvar svítidla          | Kruhové                  |
| Barva svítidla         | Stříbrná                 |
| Materiál               | Hliník                   |
| Životnost              | L90/B50 60 000 hodin     |
| Záruka                 | 60 měsíců                |
| Popis svítidla         | Svítidlo polovestavné    |
|                        |                          |
| Rozměry                | ø 80 mm × 160 mm         |
| Hmotnost               | 0.8 kg                   |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                |
|                        |                          |
| Druh optiky            | Reflektor                |
| Světelný tok*          | 1880 lm ± 10 %           |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K teplá bílá        |
| Měrný výkon            | 92 lm/W                  |
| MacAdam zdroje         | 3                        |
| Index podání barev     | 90                       |
| Vyzařovací úhel        | 25°                      |
|                        |                          |
| Příkon svítidla        | 20.4 W ± 10 %            |
| Zapojení svítidla      | Předřadník nestmívatelný |
| Elektrické napětí      | 220-240V                 |
| Frekvence              | 50/60Hz                  |

  IP 20

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)