



Svítidlo

Vali80

179-100U-10GHD/930, W



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali80. Válcové svítidlo nabízíme v závěsné, přisazené a polovestavné variantě. Nasvítit s ním můžete domácnosti, obchodní a společenské prostory nebo bary. Vybírat můžete ze tří základních barev – bílé, černé a stříbrné nebo barev z Halla RAL vzorníku.

Technický výkres



Typ montáže	Vestavné
Typ vyzařování	Přímé
Tvar svítidla	Kruhové
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B10 60 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo polovestavné
Rozměry	ø 80 mm × 160 mm
Světelný zdroj	LED MODUL
Druh optiky	Reflektor
Světelný tok*	2830 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	86 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	90
Vyzařovací úhel	25°
Příkon svítidla*	33 W
Zapojení svítidla	DALI
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

 **CE IP 20**

*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)