


**Svítidlo**

# Vali80

179-100U-10GHE/940, S



Když spojíme design s funkcí, získáme osvětlení rodiny Vali80. Válcové svítidlo nabízíme v závěsné, přisazené a polovestavné variantě. Navštívit s ním můžete domácnosti, obchodní a společenské prostory nebo bary. Vybírat můžete ze tří základních barev – bílé, černé a stříbrné nebo barev z Halla RAL vzorníku.

**Technický výkres**


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Typ montáže            | Vestavné                 |
| Typ vyzařování         | Přímé                    |
| Tvar svítidla          | Kruhové                  |
| Barva svítidla         | Stříbrná                 |
| Materiál               | Hliník                   |
| Životnost              | L80/B10 60 000 hodin     |
| Záruka                 | 60 měsíců                |
| Popis svítidla         | Svítidlo polovestavné    |
|                        |                          |
| Rozměry                | ø 80 mm × 160 mm         |
| Světelný zdroj         | LED MODUL                |
|                        |                          |
| Druh optiky            | Reflektor                |
| Světelný tok*          | 2970 lm ± 10 %           |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá      |
| Měrný výkon            | 90 lm/W                  |
| MacAdam zdroje         | 3                        |
| Index podání barev     | 90                       |
| Vyzařovací úhel        | 25°                      |
|                        |                          |
| Příkon svítidla        | 33 W ± 10 %              |
| Zapojení svítidla      | Předradník nestmívatelný |
| Elektrické napětí      | 220-240V                 |
| Frekvence              | 50/60Hz                  |


**CE IP 20**

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)