



## Svítidlo


# Burbu

19-205I-50GED/840, S



V rodině Burbu zaoblujeme čtvercům rohy a z obdélníků děláme ovály. Tato svítidla s výškou profilu 70 mm působí v prostoru pozitivně a příjemně. Kombinujte mezi sebou svítidla s rozmanitými průměry a s různými možnostmi zavěšení. Svítidla rodiny Burbu v různých barvách a příkonových verzích, přisazené, nástěnné, i závěsné doplní hotelové lobby, osvětlí vstupní chodby, ale i kanceláře, obchody a domácnosti.

## Technický výkres



|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování                    | Přímé                               |
| Tvar svítidla                     | Zaoblené                            |
| Barva svítidla                    | Stříbrná                            |
| Materiál                          | Hliník                              |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka                            | 5 let                               |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |
| Rozměry                           | 1522 mm × 155 mm × 70 mm            |
| Hmotnost                          | 7.2 kg                              |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                           |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                         |
| Světelný tok*                     | 4320 lm                             |
| Teplota chromatičnosti            | 4000 K studená bílá                 |
| Měrný výkon                       | 92 lm/W                             |
| MacAdam zdroje                    | 3                                   |
| Index podání barev                | 80                                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.9                                |
| Příkon svítidla*                  | 47 W                                |
| Zapojení svítidla                 | DALI                                |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                            |
| Frekvence                         | 50/60Hz                             |

 **CE** IP 20

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

## Příslušenství



**00-00333, S**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**19-0009, S**  
odsazení čtvercových a  
kruhových svítidel prům.  
370 mm