



**Svítidlo**

# Burbu

19-214I-10GED/830, W



V rodině Burbu zaoblujeme čtvercům rohy a z obdélníků děláme ovály. Tato svítidla s výškou profilu 70 mm působí v prostoru pozitivně a příjemně. Kombinujte mezi sebou svítidla s rozmanitými průměry a s různými možnostmi zavěšení. Svítidla rodiny Burbu v různých barvách a příkonových verzích, přisazené, nástěnné, i závěsné doplní hotelové lobby, osvětlí vstupní chodby, ale i kanceláře, obchody a domácnosti.

**Technický výkres**


|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Nástěnné, Závěsné        |
| Typ vyzařování                    | Přímé                               |
| Tvar svítidla                     | Zaoblené                            |
| Barva svítidla                    | Bílá                                |
| Materiál                          | Hliník                              |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin                |
| Záruka                            | 5 let                               |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/nástěnné/závěsné |
| Rozměry                           | 350 mm × 350 mm × 70 mm             |
| Hmotnost                          | 2.8 kg                              |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                           |
| Druh optiky                       | Mikroprisma                         |
| Světelný tok*                     | 1110 lm                             |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá                   |
| Měrný výkon                       | 90 lm/W                             |
| MacAdam zdroje                    | 3                                   |
| Index podání barev                | 80                                  |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 16.3                                |
| Příkon svítidla*                  | 12.4 W                              |
| Zapojení svítidla                 | DALI                                |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                            |
| Frekvence                         | 50/60Hz                             |


**IP 20**

\*±10 %

**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)

**Příslušenství**

**00-00333, W**  
sada pro zavěšení  
2000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00340, W**  
sada pro zavěšení  
4000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**00-00344, W**  
sada pro zavěšení  
6000mm, lanka 4ks,  
kabel 5x0,75mm, kalíšek



**19-0009, W**  
odsazení čtvercových a  
kruhových svítidel prům.  
370 mm