



Svítidlo

Rundo 62

190-240I-10GED/840, S



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o výšce 62 mm vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

Technický výkres



| | |
|----------------|-----------------------------|
| Typ montáže | Přisazené, Nástěnné |
| Typ vyzařování | Přímé |
| Tvar svítidla | Kruhové |
| Barva svítidla | Stříbrná |
| Materiál | Hliník |
| Životnost | L90/B50 50 000 hodin |
| Záruka | 5 let |
| Popis svítidla | Svítidlo přisazené/nástěnné |

| | |
|----------------|------------------|
| Rozměry | ø 400 mm × 62 mm |
| Hmotnost | 3.8 kg |
| Světelný zdroj | LED MODUL |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Druh optiky | Mikroprisma |
| Světelný tok* | 1910 lm |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K studená bílá |
| Měrný výkon | 103 lm/W |
| MacAdam zdroje | 3 |
| Index podání barev | 80 |
| UGR max. X=4H Y=8H, ρ=70,50,20 | 18.1 |

| | |
|-------------------|----------|
| Příkon svítidla* | 18.6 W |
| Zapojení svítidla | DALI |
| Elektrické napětí | 220-240V |
| Frekvence | 50/60Hz |


 IP 40

*±10 %

Křivka



