



## Svítidlo

# Rundo

190-254K-10GEE/830, W



Kruhová svítidla s hliníkovým profilem nabízíme o dvou výškách, a to 62 mm a 87 mm. Svítidla Rundo vynikají výborným měrným výkonem až 145 lm/W a dokáží dodat prostoru lehkost a působivost. Svítidla jsou závěsná či odsazená, s přímým nebo přímo-nepřímým vyzařováním, které vytváří zajímavý efekt světelné aury. Kruhové svítidlo s opálovým difuzorem PMMA či mikroprismou se hodí do komerčních prostor i domácností. Svítidla Rundo o průměru až 1150 mm je možné vybavit pohybovým čidlem, čidlem denního osvětlení nebo technologií Bluetooth, která umožňuje snadné ovládání svítidla pomocí chytrého zařízení.

## Technický výkres



|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Typ montáže                       | Přisazené, Nástěnné         |
| Typ vyzařování                    | Přímé                       |
| Tvar svítidla                     | Kruhové                     |
| Barva svítidla                    | Bílá                        |
| Materiál                          | Hliník                      |
| Životnost                         | L80/B20 50 000 hodin        |
| Záruka                            | 60 měsíců                   |
| Popis svítidla                    | Svítidlo přisazené/nástěnné |
| Rozměry                           | ø 500 mm × 87 mm            |
| Hmotnost                          | 4.6 kg                      |
| Světelný zdroj                    | LED MODUL                   |
| Druh optiky                       | Opálový difusor             |
| Světelný tok*                     | 3050 lm ± 10 %              |
| Teplota chromatičnosti            | 3000 K teplá bílá           |
| Měrný výkon                       | 102 lm/W                    |
| MacAdam zdroje                    | 3                           |
| Index podání barev                | 80                          |
| UGR max. X=4H<br>Y=8H, ρ=70,50,20 | 22.5                        |
| Příkon svítidla                   | 29.9 W ± 10 %               |
| Zapojení svítidla                 | Předřadník nestmívatelný    |
| Elektrické napětí                 | 220-240V                    |
| Frekvence                         | 50/60Hz                     |

 **CE** IP 54

# Křivka



**Ke stažení**[Montážní návod](#)[Fotografie](#)